

Civilian • zivil • civil • civile



EN	D	E	F	I
Fistape VOLTATWIST ø 6,2 mm polyester (PET) <i>helical</i> spare rod, spooled on a galvanised steel reel ø 340 mm , with starting/ending M5 threaded junctions, flexible starting spinner with eyelet, starting spinner with eyelet, interchangeable.	Kabeleinziehgerät VOLTATWIST ø 6,2 mm <i>verdrilltes</i> Polyesterband (PET), auf verzinkter Stahlhaspel ø 340 mm aufgespult, komplett mit Anfangs/Endstücke M5, flexible Anfangsbirne mit Öse und Zugkopf mit Öse; austauschbar.	Guía pasacables <i>espiral</i> VOLTATWIST ø 6,2 mm en poliéster (PET), con contenedor de acero zincado ø 340 mm , con casquillos roscados iniciales/finales M5, cabeza guía flexible y cabeza inicial, intercambiables.	Sonde de tirage <i>torsade</i> VOLTATWIST ø 6,2 mm en Polyester (PET) avec enrouleur tournant en acier ø 340 mm , avec douilles filetées d'extrémité M5, tête flexible, embout à œillet, interchangeables.	Sonda passacavi <i>spiralata</i> VOLTATWIST ø 6,2 mm in poliester (PET), avvolta su aspo in acciaio zincato ø 340 mm , con raccordi iniziali/finali M5, testa flessibile con asola e ogiva con asola, intercambiabili.
Dimensions: 360 x 185 x 550 mm Dimensions packaging: 375 x 215 x 570 mm	Abmessungen: 360 x 185 x 550 mm Abmessungen verpackt: 375 x 215 x 570 mm	Dimensiones: 360 x 185 x 550 mm Dimensiones de embalaje: 375 x 215 x 570 mm	Dimensions: 360 x 185 x 550 mm Dimensions de l'emballage: 375 x 215 x 570 mm	Dimensioni: 360 x 185 x 550 mm Dimensioni imballo: 375 x 215 x 570 mm

art.	ø mm	m	kg	col.	
GVTS620VF	6,2	20	3,00	RAL 6038 VERDE FLUO	
GVTS630VF		30	3,40		
GVTS640VF		40	3,70		
GVTS650VF		50	4,00		

ø 6,2 mm	ø 12-60 mm	++++	110 mm	450 kg	155 kg	30-80 (+ 3÷5) m

Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.