



Technical data

Pushing- + traction force max. 300 daN
Control manual driven valve for forward and backward run
Traction rod 300 / 350 / 400 / 450 / 500 m in length
Traction rod Ø 15 mm
Drive Honda GX270 engine with electric starter and hour meter. Power: 9 HP (6.6 KW)
Alternatively Lombardini diesel engine 15LD440 with electric starter and hour meter. Power: 10.1 HP (7.4 KW)
Forward/backward run: 300 daN
Laying speed: 0 to 25 m/min or 0 to 50 m/min (depending on the power of selected engine)
Meter counter 0-9999.9 m
Manifold drum slanted assembly with automatic adjustment drum brake for continuous drum braking in order to avoid damages (breakage) to the fiberglass bar.
Capacity: 500 m fiberglass rod, ø 15 mm
Movable box: with door and side shutter to the right

Framework dimensions:

- Length x Width x Height: 2500 x 1115 x 1600 mm

Trailer data:

- Box trailer with brake
- Internal dimensions: 2510 x 1305 x 1500 mm
- External dimensions: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Maximum permissible weight: 1300 kg

art. GVMRH350500B

Technische Daten

Schub- und Zugkraft max. 300 daN
Steuerung Handsteuerventil für Vor- bez. Rückwärtsschub
Einschiebeband-L (m) 300 / 350 / 400 / 450 / 500
Einschiebeband-Ø 15 mm
Antrieb Honda-Motor GX270 mit E-Starter u. Stundenzähler
Leistung: 9 PS (6,6 KW)
Alternativ Lombardini 15LD440 Dieselmotor mit E-Starter und Stundenzähler
Leistung: 10,1 PS (7,4 KW)
Vor-/ Rückwärtsschub 300 daN
Verlegegeschwindigkeit 0-50 m/min (in Abhängigkeit der geforderten Schubkraft)
Meterzähler 0-9999,9 m
Speichertrommel geneigte Montage, mit automatisch geregelter Trommelbremse für ein kontinuierliches Abbremsen der Speichertrommel, um Schäden (Bruch) des Glasfaserstabes zu vermeiden.
Kapazität 500 m Glasfaserband, ø 15 mm
Kofferaufbau mit Klappe hinten und Ja-lousie seitlich rechts

Abmessungen Rahmen

- Länge x Breite x Höhe: 2500 x 1115 x 1600 mm

Daten Anhänger

- Koffernhänger gebremst
- Maße innen: 2510 x 1305 x 1500 mm
- Maße aussen: 3680 x 1850 x 2145 mm
- Höchstes zulässiges Gesamtgewicht: 1300 kg

art. GVMRH350500B

Subject to technical changes without prior notice. Technische Änderungen vorbehalten. Soggetto a variazioni tecniche senza preavviso.