













		VM VSW 400/E	VM HSW 500/E	VM 1000 TA/E	VM 1500 BCM/D	VM 2000 SLB VM 2500 SLD	VM 3000 SLD	VM 4000 SLD	VM 5000 SLD	VM 5000 DL	VM 6000 DL	VM 10000 DL	VM 150000 DL	VMM5800B VMM5800E
Telaio con assale singolo con sospensioni a barre di torsione, freno a repulsione e fanaleria per il traino su strada alla velocità max di 80 km/h.		●	○	○	○	S	S	S	S	●	●	●	●	●
Telaio con assale in tandem con sospensioni a barre di torsione, freno a repulsione e fanaleria per il traino su strada alla velocità max di 80 km/h.		●	●	●	●	●	●	●	●	S	S	S	S	●
Ruota di scorta alloggiata sulla macchina.		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Motore a ciclo diesel raffreddato ad acqua, conforme alle direttive EEC.		●	●	●	●	○	S	S	S	S	S	S	S	●
Comandi principali della macchina a distanza con collegamento via cavo.		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Comandi principali della macchina a distanza con collegamento via radio.		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Dispositivo per la regolazione della velocità di svolgimento e tiro della fune.		●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	●
Strumento elettronico DEG-USB inclusivo di una porta USB adatta al trasferimento dei dati relativi alla sequenza della posa eseguita, fino a un massimo di 15 sequenze, tramite unità di memoria esterna (non inclusa).		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Stampante completa di custodia di protezione in gomma e cavo di collegamento alla presa sul pannello di comando della macchina. (La stampante è abbinabile solo allo strumento DEG-USB).		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Kit composto da strumento elettronico DEG-USB inclusivo di una porta USB adatta per il trasferimento dei dati, completo di stampante compatta e cavo di collegamento alla presa prevista sul pannello di comando della macchina; fornito inserito in una valigia di contenimento e trasporto.		●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta telescopica dotata di puleggia di rinvio fune ruotabile di 360°, per il tiro di cavi sotterranei direttamente nei pozzetti.		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●
Asta telescopica dotata di rulliera guidacavo ruotabile di 360°, per il tiro di cavi sotterranei direttamente nei pozzetti con possibilità di scorta di cavo.		●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●

S series/ Serienausstattung/ incluso/ de série/ di serie | ○ optional/ Optional/ opcional/ en option/ optional | ● not available/ nicht verfügbar/ no disponible/ no disponible/ non disponibile