

**XSK...**

**EN**

Rubber-foam sponges sphere fit for pilot-ropes blowing system with lubricating action, inside plastic and steel conduits. They have an easy self-adapting shape inside of the conduits. With an air pressure of 0,5 - 2,0 bar can be reached very long distances of shot. Weight/volume ratio of the rubber-foam 250 g/dm<sup>3</sup>. Each sphere is complete of steel pin with eyebolt and steel linking carabiner.

**D**

Schwammdurchblasballkolben zum einblasen von Vor- und Hilfsseilen sowie gleichzeitiges schmieren in Kunststoff bzw. Stahlrohren. Passen sich den verschiedenen Rohrformen an. Mit einem Luftdruck von 0,5 - 2,0 bar können beachtliche Verlegelängen erreicht werden, Raumgewicht 250 g/dm<sup>3</sup>. Komplett mit Haltebolzen und Fixieröse aus Stahl.

**E**



Bola de goma-espuma adecuada para lanzar cuerdas-pilotos de nylon, con acción de lubricación para tubos de plástico y acero. Se adaptan fácilmente a la forma/perfil del tubo. Con una presión de aire de 0.5 - 2.0 bar pueden alcanzar longitudes de lanzamiento considerables. Relación peso/volumen de 200-250 g/dm<sup>3</sup>. Cada una completa con pasador de seguridad con cáncamo y gancho de seguridad de acero.

**F**

Sphère en caoutchouc-mousse adaptée au lancement du cordes-pilote en nylon, avec action de lubrification pour les tuyaux en plastique et acier. Ils s'adaptent facilement à la forme/profil du tube. Avec une pression d'air de 0,5 ÷ 2,0 bar, ils peuvent atteindre des longueurs de lancement considérables. Rapport poids/volume 200-250 g/dm<sup>3</sup>. Avec pivot de tenue avec boulon à œillet mousqueton de attelage en acier.

**I**

Sfera in gomma-schiuma idonea per il lancio delle funicelle-pilotino in nylon, con effetto lubrificante per tubazioni in plastica e acciaio. Si adattano facilmente alla sagoma/profilo del tubo. Con una pressione d'aria di 0,5 - 2,0 bar possono essere raggiunti notevoli lunghezze di lancio. Rapporto peso/volume 250 g/dm<sup>3</sup>. Completa di perno di tenuta con golfare e moschettone di aggancio in acciaio.

art.		Ø D <sub>1</sub>	Ø D <sub>2</sub>	L	
XSK035040	35 - 40 mm	45 mm	25 mm	110 mm	0,10 kg
XSK040050	40 - 50 mm	60 mm	25 mm	110 mm	0,20 kg
XSK050060	50 - 60 mm	70 mm	35 mm	110 mm	0,25 kg
XSK060070	60 - 70 mm	80 mm	45 mm	130 mm	0,27 kg
XSK070080	70 - 80 mm	90 mm	45 mm	130 mm	0,30 kg
XSK080090	80 - 90 mm	110 mm	65 mm	150 mm	0,40 kg
XSK090110	90 - 110 mm	125 mm	65 mm	150 mm	0,50 kg
XSK110125	110 - 125 mm	140 mm	90 mm	200 mm	0,60 kg
XSK120140	120 - 140 mm	150 mm	90 mm	200 mm	0,70 kg
XSK130150	130 - 150 mm	170 mm	90 mm	200 mm	0,75 kg
XSK150160	150 - 160 mm	175 mm	110 mm	220 mm	1,00 kg
XSK160180	160 - 180 mm	200 mm	110 mm	220 mm	1,20 kg
XSK170190	170 - 190 mm	200 mm	130 mm	260 mm	1,40 kg
XSK180200	180 - 200 mm	220 mm	130 mm	260 mm	1,50 kg
XSK190210	190 - 210 mm	225 mm	130 mm	260 mm	1,60 kg
XSK200225	200 - 225 mm	245 mm	150 mm	310 mm	2,50 kg
XSK230250	230 - 250 mm	270 mm	150 mm	310 mm	3,40 kg

